
















ООО "СнабКомплектСервис"

ИНН 5003111290 КПП 500301001 р/с 40702810600280000473
в АО «СМП БАНК» г. Москва к/с 30101810300000000503 БИК 044583503
142700, Московская обл., Ленинский район, Видное, Северная промзона, владение № 14
Телефоны: 8 (495) 548-88-17, 8 (499) 709-96-97, 8 (903) 120-54-84, info@sksltd.ru
Сварочные аппараты "РОБУ" Цены указаны с НДС!

	Фото	Стыковые сварочные аппараты	Цена с НДС
W 160		Аппарат с механическим приводом для сварки труб номинальным диаметром от 40 до 160 мм, с возможностью сварки труб номинальным диаметром 32 мм. В комплекте: позиционер с механическим приводом; нагревательный элемент с электронным поддержанием и регулятором температуры; торцеватель с электроприводом; контейнер для хранения нагревательного элемента и торцевателя; инструментальный ящик; алюминиевые вкладыши: d40,50, 63, 75, 90, 110, 125, 140 мм.	105 556
W 160 (S)		Аппарат с механическим приводом для сварки труб номинальным диаметром от 63 до 160 мм, с возможностью сварки труб номинальным диаметром 32 мм. В комплекте: 2-х хомутовый позиционер с механическим приводом; нагревательный элемент с электронным поддержанием и регулятором температуры; торцеватель с электроприводом; контейнер для хранения нагревательного элемента и торцевателя; инструментальный ящик; алюминиевые вкладыши: d 63, 75, 90, 110, 125, 140 мм.	88 889
W 250		Для стыковой сварки труб 75-250 мм. В комплекте: позиционер с гидравлическим приводом; нагревательный элемент с электронным поддержанием и регулятором температуры; торцеватель с электроприводом; гидроагрегат с блоком управления; гидравлические шланги – 2 шт.; контейнер для хранения нагревательного элемента и торцевателя; ящик с инструментами; документация; съемные алюминиевые вкладыши: d 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225 мм и ЗИП.	327 777
W 250 (M)		Для стыковой сварки труб 75-250 мм. В комплекте: позиционер с механическим приводом; нагревательный элемент с электронным поддержанием и регулятором температуры; торцеватель с электроприводом; контейнер для хранения нагревательного элемента и торцевателя; ящик с инструментами; документация; съемные алюминиевые вкладыши: d 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225 мм и ЗИП.	205 556
W 315		Аппарат с гидравлическим приводом для сварки труб номинальным диаметром от 90 до 315 мм. В комплекте: позиционер с гидравлическим приводом; нагревательный элемент с электронным поддержанием и регулятором температуры; торцеватель с электроприводом; гидроагрегат с блоком управления; гидравлические шланги – 2 шт.; контейнер для хранения нагревательного элемента и торцевателя; ящик с инструментами; документация; съемные алюминиевые вкладыши: d 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280 мм и ЗИП.	411 112
W 500		Для стыковой сварки труб 180-500 мм. В комплекте: позиционер с гидравлическим приводом; нагревательный элемент с электронным поддержанием и регулятором температуры; торцеватель с электроприводом; гидроагрегат с блоком управления; гидравлические шланги – 2 шт.; контейнер для хранения нагревательного элемента и торцевателя; ящик с инструментами; документация; съемные алюминиевые вкладыши: d 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450 мм и ЗИП.	611 112
W630		Для стыковой сварки труб 315-630 мм. В комплекте: позиционер с гидравлическим приводом; нагревательный элемент с электронным поддержанием и регулятором температуры; торцеватель с электроприводом; гидроагрегат с блоком управления, гидравлические шланги – 2 шт.; контейнер для хранения нагревательного элемента и торцевателя; ящик с инструментами; документация; съемные алюминиевые вкладыши: d 315, 355, 400, 450, 500, 560 мм и ЗИП.	733 334
W 800		Для стыковой сварки труб 450-800 мм. В комплекте: позиционер с гидравлическим приводом; нагревательный элемент с электронным поддержанием и регулятором температуры; торцеватель с электроприводом; гидроагрегат с блоком управления, гидравлические шланги – 2 шт.; контейнер для хранения нагревательного элемента и торцевателя; ящик с инструментами; документация; съемные алюминиевые вкладыши: d 450, 500, 560, 630, 710 мм и ЗИП.	1 500 000
W 1000		Для стыковой сварки труб 710-1000 мм. В комплекте: позиционер с гидравлическим приводом; нагревательный элемент с электронным поддержанием и регулятором температуры; торцеватель с электроприводом; гидроагрегат с блоком управления, гидравлические шланги – 2 шт.; контейнер для хранения нагревательного элемента и торцевателя; ящик с инструментами; документация; съемные алюминиевые вкладыши: d 710, 800, 900 мм и ЗИП.	2 500 000

W 1200		Для стыковой сварки труб 710-1200 мм. В комплекте: позиционер с гидравлическим приводом; нагревательный элемент с электронным поддержанием и регулятором температуры; торцеватель с электроприводом; гидроагрегат с блоком управления, гидравлические шланги – 2 шт.; контейнер для хранения нагревательного элемента и торцевателя; ящик с инструментами; документация; съемные алюминиевые вкладыши: d 710, 800, 900, 1000 мм и ЗИП.	По запросу
W 1600		Для стыковой сварки труб 1000-1600 мм. В комплекте: позиционер с гидравлическим приводом; нагревательный элемент с электронным поддержанием и регулятором температуры; торцеватель с электроприводом; гидроагрегат с блоком управления, гидравлические шланги – 2 шт.; контейнер для хранения нагревательного элемента и торцевателя; ящик с инструментами; документация; съемные алюминиевые вкладыши: d 1000, 1200, 1400 мм и ЗИП.	По запросу
ПОЗИЦИОНЕРЫ ДЛЯ МОНТАЖА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБОПРОВОДОВ			
Позиционер 160		Служит для фиксации труб и фитинга при электромuftовой сварки ПЭ труб диаметром 32-160 мм. Позволяет сваривать муфты, отводы 45° и 90°, тройники. - упрощает монтаж труб; - обеспечивает соосный монтаж; - обеспечивает отсутствие избыточного напряжения труб внутри фитинга; - снижает риск выплеска расплавленной массы полиэтилена; - сводит к минимуму риск получения бракованного соединения. Поставляется в комплекте с редукционными вкладышами д.63 и 110 мм.	65 556
Позиционер 250		Служит для фиксации труб и фитинга при электромuftовой сварки ПЭ труб диаметром 32-160 мм. Позволяет сваривать муфты, отводы 45° и 90°, тройники. - упрощает монтаж труб; - обеспечивает соосный монтаж; - обеспечивает отсутствие избыточного напряжения труб внутри фитинга; - снижает риск выплеска расплавленной массы полиэтилена; - сводит к минимуму риск получения бракованного соединения. Поставляется в комплекте с редукционными вкладышами д. 110, 160 и 225 мм.	88 334
Ролик не регулируемый 630		Ролик направляющий 630	13 223
Ролик регулируемый 630		Ролик направляющий 630 регулируемый	15 000
Кольца редукционные		Кольца редукционные для позиционера д.32, 40, 50, 75, 90, 125, 140 (цена за 1 диаметр)	7 223
ТЕСТОВОЕ И ПРОВЕРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПНД			
Машина разрывная ГРМ-15/1		Машина разрывная ГРМ-15/1. Предназначена для проведения приемочных испытаний полиэтиленовых труб и качества стыковых соединений методом разрушающего контроля в полевых условиях	327 777
БЛОК ПРОТОКОЛИРОВАНИЯ «РУБИН»			
Блок протоколирования «Рубин»		Блок протоколирования для стыковых сварочных аппаратов W250-W1600 предназначен для записи параметров сварки трубы с регистрацией времени сварки, имени оператора и контроля температуры и давления сварочного процесса.	166 667
ЭЛЕКТРОМУФТОВЫЕ СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ			
32-1400		Электромuftовый сварочный аппарат «Пегас»	205 555

32-1400		Электромуфтовый сварочный аппарат «Кентавр»	245 555
32-1600		Электромуфтовый сварочный аппарат Nowatech ZERN-4000, ZERN-800, ZERN-2000	По запросу
ПРОЧЕЕ			
Скребок		Скребок ручной для снятия оксидного слоя	835
Салфетки для обезжиривания ПЭ труб		Содержание спирта 90%. В 1-й банке - 150 шт. Размер 1-й салфетки: 28,5 x 27см	1 895
Вкладыши		Комплекты редуционных вкладышей для стыковых сварочных аппаратов от 32 до 1400 диаметра	По запросу
Фланцевый адаптер W 160		Фланцевый адаптер для сварки коротких втулок до 160 диаметра.	22 223
Фланцевый адаптер W 250		Фланцевый адаптер для сварки коротких втулок до 160 диаметра.	27 778
Фланцевый адаптер W 315		Фланцевый адаптер для сварки коротких втулок до 160 диаметра.	38 889
Фланцевый адаптер W 500		Фланцевый адаптер для сварки коротких втулок до 160 диаметра.	46 667
Фланцевый адаптер W 630		Фланцевый адаптер для сварки коротких втулок до 160 диаметра.	55 555
Фланцевый адаптер W 800		Фланцевый адаптер для сварки коротких втулок до 160 диаметра.	66 667
Фланцевый адаптер W 1000		Фланцевый адаптер для сварки коротких втулок до 160 диаметра.	По запросу
Фланцевый адаптер W 1200		Фланцевый адаптер для сварки коротких втулок до 160 диаметра.	По запросу
Кран- манипулятор W 500		Кран – манипулятор	62 222
Кран- манипулятор W 630		Кран – манипулятор	62 223
Кран- манипулятор W 800		Кран – манипулятор	8 889
Кран- манипулятор W 1000		Кран – манипулятор	96 667
Кран- манипулятор W 1200		Кран – манипулятор	10 889
Кран- манипулятор W 1600		Кран – манипулятор	По запросу